



Unidek Aero Confort

ÉLÉMENT CONSTRUCTIF DE TOITURE ISOLANT ET ACOUSTIQUE

Description du produit

Unidek Aero Confort est un élément sandwich isolant avec un noyau en EPS Platinum, ignifugé, pourvu de 4 raidisseurs intégrés de 19 mm de hauteur et 45 mm de largeur. La face extérieure est pourvue d'un panneau d'aggloméré de 3 mm revêtu d'un film à carreaux vert et de 3 contre-liteaux de 20 mm de hauteur et 30 mm de largeur. La face intérieure est pourvue d'une plaque de carton-plâtre de 12 mm, posée entre deux raidisseurs. La finition de la face intérieure est réalisée avec un panneau d'aggloméré de 3 mm avec face visible blanche.



Information produit

Type de produit (valeur R)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Valeur R _d	3,50	4,00	4,45	5,00	5,47	5,97	6,97
Valeur U_e	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,14
Longueur minimale en mm*	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Longueur maximale en mm*	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Largeur en mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Épaisseur totale hors contre-liteau, en mm	130	146	161	178	193	209	241
Poids total en kg/m ²	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4	18,0
Isolation acoustique en dB	29	29	29	29	29	29	29
Prix par m ²	€ 47,45	€ 51,68	€ 55,90	€ 60,12	€ 64,34	€ 70,68	€ 86,52
Délais de livraison en jours ouvrables	5	5	5	10	10	10	10

* Plus d'information sur les possibilités de sciage à la page 27 du programme de livraison.

Portée (zone de vent 25 m/s au centre de la Belgique) en mm*

1 travée 30°	2800	3100	3300	3600	3800	4050	4500
1 travée 45°	2850	3100	3350	3600	3850	4050	4550
1 travée 60°	3050	3350	3600	3900	4100	4400	4850
2 travées 30°	3150	3450	3700	4000	4000	4000	4000
2 travées 45°	3200	3500	3750	4000	4000	4000	4000
2 travées 60°	3500	3850	4000	4000	4000	4000	4000
Saillie gouttière 30° 45° 60°	950	1050	1100	1150	1150	1200	1300

* Plus d'information sur les portées à la page 10 du programme de livraison.

Accessoires de fixation

Combipak vis autoperceuses*	304	305	306	307	307	308	310
Prix par Combipak	€ 48,87	€ 51,87	€ 57,87	€ 73,71	€ 73,71	€ 85,55	€ 95,55

* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois. Dans le cas de portées monotravées, 8 éléments de toiture peuvent être fixés avec 1 Combipak. Dans le cas de portées à plusieurs travées, plus de 4 éléments de toiture peuvent être fixés avec 1 Combipak. Le point de départ est une sous-structure sans chevrons de noue et d'arête.

Accessoires*

Couvre-joint synthétique LD	4000-8000 mm par 10 pièces
Aerosafe-foam	Bombe
Bande d'étanchéité Geficell SK	10 rouleaux de 25 mètres
Bande d'étanchéité hermétique à l'air	10 rouleaux de 6 mètres

* Pour les prix des accessoires à la page 29 du programme de livraison.

Accessoires*

Bande en alu-bitume	Rouleau de 10 mètres
Primer pour bande alu-bitume	Boîte de 1 litre
Crochet de levage Unidek Aero	Location du crochet par jour
Peinture blanche pour retouches	Bombe

* Pour les prix des accessoires à la page 29 du programme de livraison.