



Unidek Aero Chambranle de fenêtre

POUR LE MONTAGE DE CHAMBRANLES DE FENÊTRE SANS CHEVÊTRES

Description du produit

Unidek Aero Chambranle de fenêtre est un encadrement pour le montage de chambranles de fenêtre dans les éléments de toiture Unidek Aero. L'encadrement se compose de panneaux underlayment de 18 mm d'épaisseur et de poutres en bois de 44 mm d'épaisseur. L'encadrement est livré sur mesure selon le type de fenêtre de toiture Velux et le type d'élément de toiture. Les encadrements sont disponibles pour tous les fenêtres de toiture Velux courantes.



Information produit

Type de produit (type Velux)	C02	C04	F04	F06	M04	M06
Dimensions fenêtre de toiture Velux l x h en mm*	550 x 778	550 x 978	660 x 978	660 x 1178	780 x 978	780 x 1178
Dimensions intérieures Unidek Aero Chambranle de fenêtre l x h en mm	516 x 738	516 x 938	626 x 938	626 x 1138	746 x 938	746 x 1138
Prix par pièce	€ 60,00	€ 63,00	€ 66,00	€ 69,00	€ 72,00	€ 75,00
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et fabricants sur demande.

Type de produit (type Velux)	M08	M10	M12	P06	P08	P10
Dimensions fenêtre de toiture Velux l x h en mm*	780 x 1398	780 x 1600	780 x 1800	942 x 1178	942 x 1398	942 x 1600
Dimensions intérieures Unidek Aero Chambranle de fenêtre l x h en mm	746 x 1358	746 x 1560	746 x 1760	908 x 1138	908 x 1358	908 x 1560
Prix par pièce	€ 78,00	€ 81,00	€ 84,00	€ 87,00	€ 90,00	€ 93,00
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et fabricants sur demande.

Type de produit (type Velux)	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Dimensions fenêtre de toiture Velux l x h en mm*	1140 x 1178	1140 x 1398	1140 x 1600	1340 x 978	1340 x 1398	1340 x 1600
Dimensions intérieures Unidek Aero Chambranle de fenêtre l x h en mm	1106 x 1138	1106 x 1358	1106 x 1560	1306 x 938	1306 x 1358	1306 x 1560
Prix par pièce	€ 96,00	€ 99,00	€ 102,00	€ 105,00	€ 108,00	€ 111,00
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et fabricants sur demande.

Information complémentaire

Suite au montage de l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre, la portée maximale des éléments de toiture Unidek Aero ne sera réduite que de 10%.

En réalisant les ouvertures pour l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre, ne scier les raidisseurs qu'à une seule côté de l'élément de toiture.

Attention : la mise en œuvre de l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre doit être réalisée en respectant strictement les consignes de mise en œuvre.